



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION

HOUSEGARD K2

2 kg kolsyresläckare (CO₂)

Effektivitetsklass 34B

CO₂ ger en ren släckning med minimala sekundärskador. CO₂släckare är därför särskilt lämpliga för släckning av brand i elektriska utrymmen, datarum etc. Kan också användas för släckning av brand i brandfarliga vätskor. Housegard CO₂släckaren är tillverkad av stål och ventilen är gjord av mässing. Arbetsområde är -30°C/+60°C.

FUNKTION

CO₂ är en färglös, giftfri gas tyngre än luft, kokpunkt -56 C / fryspunkt -78 C. CO₂verkar genom att kväva branden. CO₂gasen tränger undan syret och lägger sig som en "iftt" över brandområdet.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Industri, offentlig sektor, livsmedelsindustrin, storkök, datacenter, laboratorier, sjukhus, färghandel, kemisk industri.

CO₂ ger en ren släckning utan restprodukter och är därför lämplig i rum med dyr mekanisk eller elektronisk utrustning eller i offentliga miljöer där släckningsskador i form av pulver eller skum bör undvikas.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, olja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

Teknisk data

Modell:	K2	Arbetstryck:	220 BAR
Licensnummer:	126.1060.4-01	Provtryck:	315 BAR
Brandklass:	B	Cylindermaterial:	Stål
Effektivitetsklass:	34B	Vikt:	6,4 kg
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Mått dia/höjd (mm):	114 x 570
Drivgas:	CO ₂	Certiifiering:	EN3, CE, WheelMark
Släckmedel:	CO ₂	Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656.	
Mängd:	2 kg		
Tömningstid:	8 sek		

Godkännanden



Artikelinformation

Artnr: 600066-60
EAN: 7320890066607
Försäljningsenhet: st / EUR-pall 64 st